

	Homogeneous Vinyl Flooring	ESD Vinyl Flooring		Safety Vinyl Flooring		Heterogeneous Vinyl Flooring
	MYSTIQUE PUR PALETTONE PUR PEARLAZZO PUR PRESTIGE PUR PRIMUS 2000 PUR ULTRA XL PU EXTRA XL PU START XL SMART PUR TREND PUR POLYFLEX PLUS PU	FINESSE SD PALETTONE SD SD	OHMEGA EC	APEX 55 QUATTRO PUR STANDARD PUR VERONA PUR WOOD FX PUR ECOMAX HYDRO HYDRO EVOLVE MOSAIC PUR ULTIMA VOGUE ULTRA PUR	En cas de Exposition à l'humidité	BLOC PUR LIGNO FX PUR ACOUSTIX FOREST FX PUR
Fabricants de	Colles					
<b>ARDEX GmbH</b>	AF 2224 AF 140 AF 155	AF 2270	AF 2270	AF 2224 AF 140 AF 155	AF180/181 AF 495	AF 2224 AF 155
<b>Bostik GmbH</b>	STIX A550 POWER ELASTIC STIX A740 MULTI BEST STIX A930 MULTI FASER	STIX A970 ELECTRO	STIX A970 ELECTRO	STIX A550 POWER ELASTIC STIX A740 MULTI BEST STIX A930 MULTI FASER	–	STIX A550 POWER ELASTIC STIX A740 MULTI BEST STIX A930 MULTI FASER
<b>Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG</b>	Okatmos® star 100 Okatmos® star 100 Plus Okatmos® EE 19	Okatmos® star 100 Plus -L	Okatmos® star 100 Plus -L	Okatmos® star 100 Okatmos® star 100 Plus	Okamul PU	Okatmos® star 100 Okatmos® star 100 Plus
<b>MAPEI GmbH</b>	Ultrabond Eco V4 SP Ultrabond Eco VS90 Plus	Ultrabond Eco V4 SP Conductive	Ultrabond Eco V4 SP Conductive	Ultrabond Eco V4 SP Ultrabond Eco VS90 Plus	Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall	Ultrabond Eco V4 SP Ultrabond Eco VS90 Plus
<b>THOMSIT / Thomsit / PCI</b>	K 188 S K 188 E PKL 326 OKL 300	K 112 K 192 F	K 112 K 192 F	K 188 S K 188 E K 190 F UK 840	–	K 188 S K 188 E K 190 F UK 840
<b>SCHÖNOX® / Schönox / Sika</b>	EMICLASSIC® MULTI FLOOR	COMBILEIT®	COMBILEIT®	EMICLASSIC®	PU 900	EMICLASSIC® MULTI FLOOR
<b>Uzin Utz AG</b>	KE 2000 S KE 66	KE 2000 SL	KE 2000 SL	KE 2000 S KE 66	KR 430	KE 2000 S KE 66
<b>Wakol GmbH</b>	D 3307 D 3318	DL 3365	DL 3365	PU 270 MS 550	PU 270 MS 550	D 3307 D 3318
<b>WULFF GmbH u. Co. KG</b>	Supra-Strong Multi-Strong Uni-Tack	Supra-Strong LF	–	Supra-Strong Uni-Tack	–	Supra-Strong Multi-Strong Uni-Tack

Toutes les colles recommandées doivent être mises en oeuvre conformément aux exigences du fabricant.

Les colles non énumérées dans cette recommandation ne sont pas contrôlées. Leur com-patibilité avec nos produits n'a pas été testée.

#### Safety Vinyl Flooring:

Les colles indiquées sont adaptées à un sous-sol absorbant sur toute sa surface. Les revêtements de sol design doivent être soigneusement posés, resp. marouflés après la pose. Seules ces colles sont appropriées à la pose.