

ARTIGO Rubber Flooring mit PRO / PRO² Oberfläche

1. VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann vermieden werden, indem Schmutzschleusen vor den Eingängen und Sauberlaufzonen in den Eingangsbereichen angelegt und in die laufende Reinigung einbezogen werden. Diese müssen so eingeplant werden, dass das Betreten unvermeidbar ist und sollten mindestens sechs Schrittlängen groß sein. Um unnötige Beschädigungen durch Arbeiten, die nach der Bodenverlegung anfallen, zu vermeiden, ist der Boden entsprechend zu schützen.

2. BAUSCHLUSSREINIGUNG

48 Stunden nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Entfernen Sie alle losen Rückstände, Staub und Sandreste sorgfältig mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Achten Sie darauf, die Bodenoberfläche nicht zu zerkratzen, wenn sich noch Sand und/oder kleine Kieselsteine auf dem Boden befinden.

Belageebene im Nasswischverfahren mit einem geeigneten Wischmopp (2-Mopp-System mit Doppelfahreimer) und **Neutralreiniger** reinigen.

Alternativ erfolgt die Reinigung mittels Scheuer-/Saugautomaten. Hierbei werden alle Verschmutzungen oder produktionsbedingten Rückstände mit einem Neutralreiniger in Verbindung mit einer Einscheibenmaschine und einem **roten Pad** oder einer weichen Schrubbürste restlos entfernt. Anschließend wird die Schmutzflotte vollständig beseitigt und mit klarem Wasser gründlich nachgespült, bis alle Reinigungsmittelreste entfernt und der Bodenbelag wieder im pH-neutralen Bereich ist. Bei starker anfänglicher Verschmutzung muss der Vorgang ggf. mehrmals wiederholt werden.

3. EINPFLEGE

Durch die werkseitige Polymer Oberflächenvergütung mit UV-Vernetzung und UV-Laser-Vernetzung entfällt die Ersteinpflege.

4. LAUFENDE REINIGUNG UND PFLEGE**Tägliche Reinigung**

Saugen oder fegen Sie losen Staub oder Schmutz ab. Hartnäckige Verschmutzungen behandeln Sie mit einem **Neutralreiniger**.

Feuchtwischverfahren

Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen (2-Mopp-System mit Doppelfahreimer) mit geeignetem **Neutralreiniger** erzielt.

5. Regelmäßige Instandhaltung

Eine gründliche Reinigung ist von Zeit zu Zeit erforderlich, z.B. dann, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist. Hierzu wird eine gründliche Reinigung mit einem leicht alkalischen Reinigungsmittel und einer Einscheibenbürste mit niedriger Geschwindigkeit mit einem **roten Pad** empfohlen. Mehrmals nasssaugen und nachspülen, bis die Oberfläche vollständig neutralisiert und trocken ist.

Generell: Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs-Pflegemittel sowie bei der eingesetzten Mechanik darauf, dass diese aufeinander abgestimmt sind und beachten Sie die Herstellerhinweise!

Alle Arten von Reinigungsvorgängen dürfen nicht unter direkter Sonneneinstrahlung durchgeführt werden, um zu vermeiden, dass Schmutzflüssigkeit vor dem Entfernen antrocknet und so Spritzer und Flecken auf dem Bodenbelag verursacht.

Vermeiden Sie in jedem Fall stark scheuernde Pads (blau, grün, braun, schwarz).

Entfernen Sie flüssige Substanzen, einschließlich Wasser, auf der Oberfläche des Bodenbelags sofort, um Flecken zu vermeiden und die Rutschgefahr zu verringern.

Bringen Sie keine Art von Klebeband auf dem Boden an.

Verwenden und verdünnen Sie alle Reinigungsmittel immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Nach der Verwendung von Reinigungsmitteln immer gründlich nachspülen und mehrmals nasssaugen, um sicherzustellen, dass die Oberfläche des Bodenbelags vollständig neutralisiert und trocken ist. Eine solche Neutralisierung ist nötig, um Schäden am Boden im Laufe der Zeit zu verhindern.

Folgende Produkte sind zu vermeiden: alkalische Produkte (pH>8), Säuren (pH<7), alkohol- und ketonhaltige Produkte, alle Arten von Lösungsmitteln und alle anderen Reinigungsmittel, die nicht speziell auf Gummiböden getestet und als geeignet zugelassen wurden.

Für weitere Fragen nehmen Sie bitte mit unserer Anwendungstechnik Kontakt auf oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.objectflor.de

Verkauf Deutschland

Artigo S.p.A. – Mondo Group
Basiglio (Mi)
Italy

objectflor Art und Design Belags GmbH

Wankelstraße 50 · 50996 Köln · Telefon +49 (0) 2236 966 33-0 · Fax +49 (0) 2236 966 33-99
info@objectflor.de · www.objectflor.de

Ein Unternehmen der

