

ARTIGO Rubber Flooring avec surface PRO / PRO<sup>2</sup>

## artigo

**1. MESURES PRÉVENTIVES**

Une grande partie des émissions de saleté habituelles peut être évitée en aménageant des sas de saleté devant les entrées et des zones de passage dans les halls d'entrée et qui sont inclus dans le nettoyage régulier. Ceux-ci doivent être conçus de telle sorte qu'ils soient inévitables et d'une longueur d'au moins de six pas. Afin d'éviter les dommages inutiles dus aux travaux qui suivent la pose du sol, celui-ci doit être protégé de manière adéquate.

**2. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER**

48 heures après la pose, il faut procéder à un nettoyage de fin de chantier. Enlevez soigneusement tous les résidus non adhérents, la poussière et les restes de sable à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur. Veillez à ne pas rayer la surface du sol s'il y a encore du sable et/ou des petits cailloux sur le sol.

Nettoyer le niveau de revêtement par balayage humide avec une serpillière adaptée (système à 2 serpillières avec double seau à roulettes) et un **détergent neutre**.

En alternative, le nettoyage s'effectue au moyen d'une autolaveuse/aspiratrice. Dans ce cas, toutes les salissures ou résidus liés à la production sont entièrement éliminés à l'aide d'un nettoyant neutre combiné à une monobrosse et à un **pad rouge** ou une brosse à recurer douce. Ensuite, le bain de saleté est entièrement éliminé et rincé abondamment à l'eau claire jusqu'à ce que tous les résidus de détergent soient éliminés et que le revêtement de sol se trouve à nouveau dans la zone de pH neutre. Si les salissures initiales sont importantes, il peut être nécessaire de répéter l'opération plusieurs fois.

**3. MÉTALLISATION**

Grâce au traitement de surface polymère en usine avec réticulation par UV et réticulation par laser UV, l'entretien initial n'est plus nécessaire.

**4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN RÉGULIER****Le nettoyage quotidien**

Passage de l'aspirateur ou balayage pour ôter la poussière ou la saleté. Les saletés plus tenaces doivent être traitées avec un nettoyant neutre.

**Nettoyage humide**

De bons résultats de nettoyage sont obtenus par un balayage en deux étapes (système à deux mops avec double seau à roulettes) avec un détergent neutre approprié.

**5. Entretien régulier**

Un nettoyage approfondi est nécessaire de temps en temps, par exemple lorsque le nettoyage d'entretien courant ne permet plus d'obtenir un résultat satisfaisant. Pour ce faire, il est recommandé de procéder à un nettoyage en profondeur avec un détergent légèrement alcalin et une monobrosse à faible vitesse équipée d'un **pad rouge**. Aspirer par voie humide et rincer plusieurs fois jusqu'à ce que la surface soit complètement neutralisée et sèche.

**En général : lors du choix des produits de nettoyage et d'entretien ainsi que des mécanismes utilisés, veillez à ce qu'ils soient adaptés les uns aux autres et respectez les instructions du fabricant !**

**Tous les types de nettoyage ne doivent pas être effectués sous la lumière directe du soleil, afin d'éviter que le liquide sale ne sèche avant d'être enlevé et ne provoque ainsi des éclaboussures et des taches sur le revêtement de sol.**

**Évitez dans tous les cas les tampons très abrasifs (bleus, verts, bruns, noirs).**

**Enlevez immédiatement toute substance liquide, y compris l'eau, présente sur la surface du revêtement de sol afin d'éviter les taches et de réduire le risque de glissade.**

**N'appliquez aucun type de ruban adhésif sur la surface du revêtement.**

**Utilisez et diluez toujours tous les produits de nettoyage conformément aux instructions du fabricant.**

**Après l'utilisation de produits de nettoyage, toujours rincer abondamment et passer plusieurs fois l'aspirateur humide afin de s'assurer que la surface du revêtement de sol est complètement neutralisée et sèche. Une telle neutralisation est nécessaire pour éviter d'endommager le sol au fil du temps.**

**Les produits suivants sont à éviter : produits alcalins (pH>8), acides (pH<7), produits contenant de l'alcool et des produits contenant des cétones, tous les types de solvants et tous les autres produits de nettoyage qui n'ont pas été spécifiquement testés et approuvés comme adaptés aux sols en caoutchouc.**

**Pour toute question supplémentaire, veuillez prendre contact avec notre service technique d'application ou visiter notre site Internet : [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de).**