

ARTIGO Rubber Flooring met **TXL oppervlak**

artigo

1. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Een groot deel van de gebruikelijke vervuiling kan voorkomen worden door vóór de ingangen sluisen voor het vuil en in de entreeomgevingen schoonloopzones aan te leggen en deze mee te betrekken in de gewone schoonmaak. Deze dienen minstens dusdanig ingericht te worden dat het betreden ervan onvermijdelijk is; ze dienen ten minste zes passen groot te zijn. Om onnodige schade door werkzaamheden na het leggen van de vloer te voorkomen, moet de vloer dienovereenkomstig worden beschermd.

2. OPLEVERINGSSCHOONMAAK

48 uur na het plaatsen dient een opleveringsschoonmaak uitgevoerd te worden. Hierbij worden alle verontreinigingen of productieresiduen met een basisreiniger op PU-reiniger in combinatie met een boenmachine en een **rode 'pad'** of een schrobborstel verwijderd zonder resten achter te laten. Vervolgens wordt het vuile water volledig verwijderd en wordt grondig nagespoeld met schoon water totdat de vloerbedekking zich weer binnen het pH-neutrale bereik bevindt.

3. VERZEGELING

Elke opleveringsschoonmaak of basisreiniging moet rechtstreeks door een verzegeling gevolgd worden, vooraleer de vloer betreden wordt. De verzegeling voorziet het vloeroppervlak van een beschermende onderhoudsfilm die de adhesie van het vuil vermindert en de gewone schoonmaak vergemakkelijkt.

Instructie: op alle oppervlakken kan een laag aangebracht worden; deze dient evenwel op het soort gebruik te zijn afgestemd.

TXL-oppervlak

Bij de opleveringsschoonmaak of basisreiniging wordt de productiescheidingsfilm verwijderd. Vervolgens wordt de vloerbedekking met een dweilproduct (op basis van in water oplosbare polymeren) of een emulsie (op was gebaseerde verzegeling) behandeld. De op deze wijze ontstane verzorgingsfilm kan vervolgens regelmatig geboend worden in de onderhoudsreiniging.

4. GEWONE REINIGING EN ONDERHOUD**Dagelijkse reiniging**

Stofzuig of veeg los stof of vuil op. Hardnekkige verontreinigingen behandeld u met een **pH neutraal schoonmaakmiddel**.

Met een vochtige doek

Goede schoonmaakresultaten worden bereikt door in 2 fasen te impregneren (2-zwabbersysteem met wringemmer) met geschikt dweilonderhoud- en pH neutraal schoonmaakmiddel.

Boenen / cleanen

Bij deze processen wordt de vloerbedekking met een dienovereenkomstige machine geboend of gereinigd met aanvullend gebruik van een spray-cleaner. Beide leiden tot een verdichting van de onderhoudsfilm en leiden zodoende tot een optische verbetering van de vloerbedekking. In beide gevallen moet een zachte 'pad' (wit, max. rood) gebruikt worden.

5. BASISREINIGING

Een basisreiniging is van tijd tot tijd vereist, bv. wanneer middels de gewone onderhoudsreiniging geen bevredigend resultaat meer te behalen valt. Hierbij worden alle residu's van vuil en schoonmaakmiddel zonder sporen verwijderd middels een basisreiniger in combinatie met een boenmachine en een **rode 'pad'**, en wordt het vuile water algeheel verwijderd.

Vervolgens dient de werkwijze gevolgd te worden zoals onder punt 3 en 4 beschreven.

Algemeen: let er bij de keuze van de schoonmaken onderhoudsmiddelen alsook bij het gebezigde mechanisme op dat deze op elkander zijn afgestemd, en neem de instructies van de fabrikant in acht!

Alle soorten reinigingswerkzaamheden mogen niet in direct zonlicht worden uitgevoerd om te voorkomen dat vuil opdroogt voordat het wordt verwijderd en spatten en vlekken op de vloerbedekking veroorzaakt.

Vermijd ten allen prijze sterk schurende pads (blauw, groen, bruin, zwart).

Verwijder vloeibare substanties, inclusief water, onmiddellijk van het vloeroppervlak om vlekken te voorkomen en het risico op uitglijden te verminderen.

Breng geen plakband aan op de vloer.

Gebruik en verdun alle reinigingsmiddelen altijd volgens de instructies van de fabrikant.

Gelieve voor verdere vragen contact met onze dienst voor toepassingstechniek op te nemen, op bezoek ons op ons homepage

www.objectflor.de/nl/home