

Heterogeneous Vinyl Flooring avec traitement PUR (polyurethane renforce)

POLYFLOR SILENTFLOR

1. INFORMATIONS GENERALES

Tous les revêtements de sol exigent un entretien régulier, celui-ci devant être adapté en fonction de l'utilisation et de l'intensité du trafic afin d'assurer la conservation de l'aspect et de l'hygiène, ainsi qu'une longévité optimale du revêtement.

2. PREVENTION

Dès la planification du projet de construction, il est impératif de faire en sorte que, lors de l'utilisation future, aussi peu de souillures et d'humidité que possible parviennent au revêtement.

Nous préconisons donc l'installation, aux entrées, d'essuie-pieds ou de paillasons: ils devront avoir une longueur de 6 pas au minimum et être placés de sorte qu'il sera impossible de les éviter.

3. MISE EN SERVICE

Après la pose, un »nettoyage de fin de chantier« devra être effectué: tous les résidus de fabrication et salissures devront être intégralement éliminés.

Pour les revêtements avec traitement PUR, utiliser un nettoyant neutre ou adapté au traitement PU.

4. METALLISATION / PREMIER ENTRETIEN

Dans le cas d'un revêtement doté – en usine – d'un traitement PUR, aucune métallisation n'est nécessaire, le traitement PUR offrant une protection durable.

5. ENTRETIEN COURANT

Nettoyage quotidien

Dépoussiérer et ôter toutes salissures non adhérentes par aspiration. Nettoyer avec un nettoyant neutre ou adapté au traitement PU. Rincer ensuite avec un chiffon essoré. Si nécessaire, polir la surface avec une monobrosse haute vitesse équipée d'un pad blanc.

Nettoyage hebdomadaire

Eliminer les salissures légères et les traces d'utilisation avec une polisseuse haute vitesse (1000 rpm) équipée d'un pad blanc ou rouge. Pour les salissures plus récalcitrantes, utiliser en plus un produit nettoyant en spray.

6. NETTOYAGE INTERMEDIAIRE

Quand l'entretien courant ne suffit plus à éliminer les salissures fixées, il est recommandé de procéder à un nettoyage intermédiaire avec un nettoyant actif – conformément aux instructions du fabricant.

Lors du nettoyage intermédiaire, le traitement de surface sera nettoyé à l'aide d'un produit en spray / poli avec la machine adaptée, ceci entraînant une compression de la protection PUR et donc une amélioration de l'aspect du revêtement.

Dans les deux cas, utiliser un pad souple (blanc, maximum rouge).

7. DECRASSAGE

Dans le cas d'un revêtement doté – en usine – d'un traitement PUR, aucun décapage n'est nécessaire, le traitement PUR offrant une protection durable.

8. INFORMATIONS GENERALES

Les substances susceptibles de déteindre ou de décolorer le revêtement devront être éliminées immédiatement afin d'éviter une altération durable de son aspect.

Attention: lors de la sélection des produits de nettoyage et d'entretien, vérifier qu'ils sont adaptés et observer les recommandations du fabricant.

Pour de plus amples informations, merci de prendre contact avec notre Service Technique.

Important: la pose de nos revêtements devra impérativement avoir été effectuée conformément aux DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc., en vigueur à la date d'exécution des travaux.