



Vlastnosti	Norma	Jednotka	EXPONA FLOW
Typ podlahy	EN ISO 10582		heterogenní PVC podlahová krytina
Povrchová úprava			PUR
Barvy			50
Celková hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	2660
Třída zátěže	EN ISO 10874		
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,7
Velikost role	EN ISO 24341	m/m ²	2 m x 20 m / 40 m ²
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	Stupeň	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1		Bfl - s1
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Útlum hluku	EN ISO 10140-3	dB	až do 4
Tepelný odpor	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,02
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	kV	≤ 2, antistatický
Dekontaminace radioaktivně kontaminovaných povrchů	ISO 8690		dobrá
Chemická odolnost	EN ISO 26987		*
Odolnost opotřebení	EN ISO 10582		Obsah pojiva typ I
Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918		ano, typ W, EN 12529
Podlahové topení	EN 1264-2		vhodné, max. 27 °C
VOC emise	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore AgBB VOC Test		Eurofins certifikovaný produkt certifikováno velmi nízké emise
CE	EN 14041		



Všechny produkty vinyly v rolích pro komerční použití společnosti POLYFLOR zaručují permanentní, nepropustné hygienické řešení podlahovin. Údržba musí být prováděna v souladu s doporučenými postupy údržby a se schválenými produkty údržby. Provádění účinného režimu čištění je nejdůležitější obranou proti infekci.

*
Vždy v závislosti na koncentraci a době expozice, při kontaktu s vyšší koncentrací olejů, kyselin a dalších agresivnějších chemikálií je třeba konzultace.

Technické změny vyhrazeny.

Společnost

James Halstead[™]
FLOORING