










Vlastnosti	Norma	Jednotka	POLYFLOR PALETTONE SD
Typ podlahy	EN ISO 10581		homogenní podlahová krytina, PVC
Povrchová úprava			–
Vzhled			nesměrový, čipsový vzor
Speciální charakteristiky			Statically disipativní
Barvy			6
Celková hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	3030
Třída zátěže	EN ISO 10874		 34  43
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	 2,0
Velikost role	EN ISO 24341	m / m ²	 2 m x 20 m / 40 m ²
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	Stupeň	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893		R9 DS
Tepelná vodivost	EN 12524	W m/K.	0,25
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	kV	< 2
Antistatické vlastnosti	EN 1081	Ohm	< 1 x 10 ⁹
Čisté prostory a řízené prostředí	ISO 14644-1		Třída 3
Chemická odolnost	EN ISO 26987		*
Odolnost opotřebení	EN ISO 10581		Obsah pojiva typ I
Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918		vhodné, typ W, EN 12529
Podlahové topení	EN 1264-2		vhodné, max. 27 °C
VOC emise	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore Finnish M1 Classification		Eurofins certifikovaný produkt certifikováno certifikováno
CE	EN 14041		    



Všechny produkty vinylu v rolích pro komerční použití společnosti POLYFLOR zaručují permanentní, nepropustné hygienické řešení podlahovin. Údržba musí být prováděna v souladu s doporučenými postupy údržby a se schválenými produkty údržby. Provádění účinného režimu čištění je nejdůležitější obranou proti infekci.

*
Vždy v závislosti na koncentraci a době expozice, při kontaktu s vyšší koncentrací olejů, kyselin a dalších agresivnějších chemikálií je třeba konzultace.

Technické změny vyhrazeny.