



EXPONA PUZZLE

Samoležící vinylová podlahovina, LVT se systémem Interlocking

Vlastnosti	Norma	Jednotka	EXPONA PUZZLE
Typ podlahy	EN ISO 10582		heterogenní PVC podlahová krytina
Povrchová úprava			PUR
Barvy			10
Celková hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	8000
Třída zátěže	EN ISO 10874		 23 34 43 **
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	5,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,7
Počet lamel, rozměry, balení	EN ISO 24342	mm	6 @ 580,0 x 580,0 = 2,02 m ²
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0,1
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05 ***
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	Stupeň	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1		B _{fl} - s1
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Útlum hluku	EN ISO 10140-3	dB	7
Tepelná vodivost	EN 12524	W m/K.	0,25
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	kV	≤ 2, antistatický
Statické zatížení 250 psi (17,2 bar)	ASTM F970	Inch	0,001 (0,025 mm) splňuje požadavky
Valivé zatížení 500 cyklů, 100 lbs (45,4 kg)	ASTM F2753	Inch	0,005 (0,127 mm) **
Chemická odolnost	EN ISO 26987		*
Odolnost opotřebení	EN ISO 10582		Obsah pojiva typ I
Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918		ano, typ W, EN 12529
Podlahové topení	EN 1264-2		vhodné, max. 27 °C
VOC emise	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore		Eurofins certifikovaný produkt certifikováno
CE	EN 14041		



*
Vždy v závislosti na koncentraci a době expozice, při kontaktu s vyšší koncentrací olejů, kyselin a dalších agresivnějších chemikálií je třeba konzultace.

**
Je třeba se vyvarovat těžkého valivého zatížení

Průměrná testovací hodnota z aktuální výrobní várky.

Technické změny vyhrazeny.