








EXPONA SIMPLAY 19dB

Samoležící vinylová podlahovina, LVT s integrovanou zvukově izolační vrstvou IXPE

Vlastnosti	Norma	Jednotka	EXPONA SIMPLAY 19dB
Typ podlahy	EN 651		PVC Podlaha s pěnovou izolační vrstvou
Povrchová úprava			PUR
Barvy			12
Celková hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	6380
Třída zátěže	EN ISO 10874		 23  33  42 **
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	5,0
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,55
IXPE tloušťka akustické vrstvy		mm	1,0
Počet lamel, rozměry, balení	EN ISO 24342	mm	6 @ 600,0 x 600,0 = 2,16 m ² 10 @ 177,8 x 1219,2 = 2,17 m ²
Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Stálobarevnost	EN ISO 105-B02	Stupeň	≥ 6
Reakce na oheň	EN 13501-1		C _{fl} - s1
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Útlum hluku	EN ISO 10140-3	dB	19
Tepelná vodivost	EN 12524	W m/K.	0,25
Tepelný odpor	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,0419
Chemická odolnost	EN ISO 26987		*
Odolnost opotřebení	EN 651		Třída T
Odolnost vůči kolečkům	ISO 4918		ano, typ W, EN 12529
Podlahové topení	EN 1264-2		vhodné, max. 27 °C
VOC emise	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore		Eurofins certifikovaný produkt certifikováno
CE	EN 14041		   



*
Vždy v závislosti na koncentraci a době expozice, při kontaktu s vyšší koncentrací olejů, kyselin a dalších agresivnějších chemikálií je třeba konzultace.

**
Je třeba se vyvarovat těžkého valivého zatížení

Technické změny vyhrazeny.